

Geschmiedetes Drehgestell mit Blechachsgabeln, zweiachsig	bay.
Zeichnungsnummer (lt. Wagenverzeichnis 1913)	365
Ausführung des Rahmens	Kastenform, Profile und geschmiedete Bleche
Länge über Langträger-Stirnkanten	3000 mm
Breite über Außenkanten	1837 mm
Ausführung der Drehpfanne	flach
Höhe der Rahmenoberkante über SO	
Drehpfannenhöhe über SO (Oberkante der oberen Drehpfanne)	
Höhe der Gleitstückoberkante über SO	
Höhe der Unterkante des Achshaltersteiges über SO	
Achsstand	1500 mm
Form der Radsätze	38
Achsschenkelmittenabstand	1985 mm
maximaler Laufkreis-Durchmesser	1006 mm
Bauart der Achslager	
Größte zulässige Achslast	
Federung:	Blattfedern, trapezförmig
Anzahl der Federblätter	
Gestreckte Länge	
Federblattquerschnitt	76 x 13 mm
Tragfederaufhängung	Laschen, _ Grad
Bolzenmittenabstand	
Bremsbauart (Drehgestell A)	Handbremse, beidseitig
Höchstgeschwindigkeit	
Durchschnittsgewicht (einschließlich Radsätzen, Bremse)	
Hersteller	MAN
erstes Baujahr	1886

3. Ausgabe, 20. Februar 2017

