

SBB Güterwagen-Drehgestell, zweiachsig SWP 62

SBB Drehgestell, zweiachsig	SWP 62
Zeichnungsnummer	NN
Ausführung des Rahmens	Kastenform, geschweißt
Ausführung der Drehpfanne	Kugeldrehpfanne, R = 190 mm
Höhe der Rahmenoberkante über SO	mm
Drehpfannenhöhe über SO (Oberkante der oberen Drehpfanne)	mm
Höhe der Gleitstückoberkante über SO	mm
Höhe der Unterkante des Achshaltersteges über SO	mm
Achsstand	1800 mm
Bauart der Radsätze	Db 77 oder Db 97
Achsschenkelmittenabstand	2000 mm
maximaler Laufkreis-Durchmesser	920 mm
Bauart der Achslager	NN, Rollenlager
Querspiel der Radsätze	± __ mm
Längsspiel der Radsätze	± __ mm
Größte zulässige Achslast	20 t
Federung:	Blattfedern, trapezförmig
Anzahl der Federblätter	8
Gestreckte Länge	1200 mm
Federblattquerschnitt	120 x 16 mm
Tragfederaufhängung	einfache Kurzschaken, 60 Grad
Bolzenmittenabstand	120 mm
Bremsbauart	Klotzbremse, beidseitig
Anzahl der Bremsklötze je Radsatz	4
Aufhängung	im Schwerpunkt
Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Durchschnittsgewicht (einschließlich Radsätzen, Bremse)	kg
Hersteller	SWP
erstes Baujahr	1962

