



Zweiachsiges Drehgestell	Blech und Winkel
Zeichnungs-/Gattungsnummer [1]/[4]	pr VI d 7 III. Aufl./972
Ausführung des Rahmens	Kastenform, genietet
Länge des Drehgestellrahmens	3350 mm
Breite des Drehgestellrahmens	2046 mm
Höhe der Rahmenoberkante über SO	940 mm
Höhe der Gleitstückoberkante über SO	___ mm
Gleitstückmittenabstand	1450 mm
Achsstand im Drehgestellrahmen	2000 mm
Durchschnittsgewicht (inkl. Radsätzen u. Bremse) [4]	4350 kg
Ausführung der Drehpfanne	kugelförmig
Radius der Drehpfanne	115 mm
Höhe der Unterkante der unteren Drehpfanne	895 mm
Achsschenkelmittenabstand	
Laufkreis-Durchmesser (max./min.)	940 mm
Federung	Blatt-Tragfedern, trapezförmig
Anzahl der Federblätter	10
Gestreckte Länge	1100 mm
Federblattquerschnitt	90 x 13 mm
Federaufhängung	in Laschen
Bremsbauart*	Klotzbremse, beidseitig
Anzahl der Bremsklötze je Radsatz	4
Aufhängung der Bremsklotzsohlen im	geom. Mittelpunkt
erstes Baujahr	1906

* in einem Drehgestell bei Wagen mit Handbremse, *kursiv* - errechneter Wert, alle Angaben ohne Gewähr

Quellen: [1], [4] siehe Seite 2

Stand: 2. September 2024