



Güterwagen Drehgestelle - Blech und Winkel -
Vergleich:
Elsass-Lothringen 1884, Elsass-Lothringen 1897, Preußen 1906

104. Update
Version 1
Stand: 31. 08. 2024

Blech und Winkel-Drehgestelle	e-I 1884	e-I 1897	preuss. 1906
Zeichnungsnummern	II d 1		VI d 7 III Aufl.
Länge des Drehgestellrahmens	3300 mm	3900 mm	3390 mm
Seitenwangenhöhe im Bereich d. Hauptquerträgers	470 mm	500 mm	
Stärke der Seitenwangenbleche	12 mm		
Profil (Ober-/Untergurt) L 100/...	.../70/10	.../65/11	.../70/10
Innenabstand der Achshalter	1480 mm	1980 mm	1500 mm
Achsstand	2000 mm	2500 mm	2000 mm
Achsschenkelmittenabstand	(1956 mm)		1956 mm
Laufkreis-Durchmesser	940 mm	980 mm	940 mm
Federung	Blatt-Tragfedern, trapezförmig		
Anzahl der Federblätter		10	
Gestreckte Länge		1000 mm	1100 mm
Federblattquerschnitt		90 x 13 mm	
Achslast	25 t	30 t	
erstes Baujahr	1884	1897	1906

(Werte in Klammern) - angenommener Wert, alle Angaben ohne Gewähr

Stand: 31. August 2024