

SBB Tiefladewagen-Drehgestell, dreiachsig
SBB TLW 50

SBB Drehgestell, dreiachsig	SBB TLW 50
Zeichnungsnummer	NN
Ausführung des Rahmens	Langträgerrahmen, geschweißt Innenlagerung
Ausführung der Drehpfanne	NN
Höhe der Rahmenoberkante über SO	mm
Höhe der Oberkante der oberen Drehpfanne	mm
Höhe der Gleitstückoberkante über SO	mm
Achsstand/Gesamtachsstand	1500 mm/3000 mm
Bauart der Radsätze	NN
Federmittenabstand	1156 mm
maximaler Laufkreis-Durchmesser	850 mm
Bauart der Achslager (bei Ablieferung)	NN, Rollenlager
Größte zulässige Achslast	t
Federung: Drehgestell gegen Achsen	Blattfedern, trapezförmig
Anzahl der Federn	10
Gestreckte Länge	__ mm
Federblattquerschnitt	__ mm
Tragfederaufhängung	Laschen
Bolzenmittenabstand	__ mm
Bremsbauart	Klotzbremse, beidseitig
Anzahl der Bremsklötze je Radsatz	4
Aufhängung	im Schwerpunkt
Höchstgeschwindigkeit	80 km/h
Durchschnittsgewicht (einschließlich Radsätzen, Bremse)	kg
Hersteller	NN
Baujahr	1950

